

PREVECTRON® 3 DÁLKOVĚ MĚŘITELNÝ MODUL BATERIE

Číslo	P1599 Dálkově měřitelný modul baterie
Specifikace	
Jmenovitá kapacita	3200 mAh @0.2C
Minimální kapacita	3200 mAh @0.2C
Jmenovité napětí	3.20V
Max. nabíjecí napětí	3.65 ±0.05V
Vybíjecí koncové napětí	2.00 ±0.05V
Standardní nabíjecí proud	0.5C
Max. nabíjecí proud	1C
Max. vybíjecí proud	3C
Max. doporučená teplota povrchu článku při nabíjení a vybíjení	Nabíjení : 0 ~ 45°C Vybíjení : -20 ~ 60°C
Skladovací teplota v závislosti na čase	1 rok : -20 ~ 25°C 3 měsíce : -20 ~ 45°C 1 měsíc : -20 ~ 60°C
Vnitřní odpor	≤ 2 mΩ (AC impedance 1000 Hz)
Balení	
Rozměry	90 x 50 x 36 mm
Hrubá váha	0.195 kg
Varování a upozornění při manipulaci s lithium-iontovým článkem	
Abyste zabránili možnosti úniku, zahřátí nebo výbuchu článku, dodržujte prosím následující opatření:	• Neponořujte článek do vody. • Nepoužívejte a nenechávejte článek v blízkosti zdroje tepla, jako je oheň nebo topení. • Při nabíjení používejte nabíječku článků speciálně určenou pro tento účel. • Nezaměňujte kladné a záporné póly. • Nepřipojujte článek přímo do elektrické zásuvky. • Neodhazujte článek do ohně nebo topení. • Nepřipojujte kladný a záporný pól přímo ke kovovým předmětům. • Nepřepravujte a neskladujte článek společně s kovovými předměty. • Neházejte a nenarážejte do článku jinými předměty. • Nepropichujte článek.



Kryt baterie



Sada baterie Ref. P1599



INDELEC CZ-hromosvody s.r.o.

Tel: +420 777 733 513, +420 777 733 509

e-mail: info@indelec-hromosvody.cz

www.indelec-hromosvody.cz IČ: 29151767

Made
In
Safety

Indelec